

>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS, INDUSTRIES

BENNE À FOND OUVRANT (BAFO)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets : gravats, aciers, cartons, plastiques ou sable. Permet d'optimiser le ratio encombrement/volume de stockage.

Idéal pour une vidange total par le fond



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BAF0500A	1 335 x 985 x 775 mm (890 mm si roues)	500 L
BAF01000A	1 335 x 985 x 1275 mm (1 390 mm si roues)	1 000 L
BAF01500A	1 535 x 1 085 x 1275 mm (1 390 mm si roues)	1 500 L
BAF02000A	1 535 x 1 385 x 1415 mm (1 530 mm si roues)	2 000 L
BAF0500	1 380 x 985 x 815 mm (930 mm si roues)	500 L
BAF01000	1 380 x 985 x 1315 mm (1 430 mm si roues)	1 000 L
BAF01500	1 535 x 1 085 x 1335 mm (1 455 mm si roues)	1 500 L
BAF02000	1 535 x 1 430 x 1435 mm (1 555 mm si roues)	2 000 L
BAFOSP	Sur-mesure	Sur-mesure



≡ OPTIONS

- Élingage possible par la moulure supérieure de la benne
- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Roues
- Crochet central pour reprise à la grue
- Version grillagée sur les 2 grands côtés
- Couvercle
- Sécurité fourche
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Déclenchement automatique
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix

Version grillagée sur
les 2 grands côtés



Déclenchement automatique

Crochet central
pour reprise à la grue



Couvercle

Version galvanisée

Crochet centrale
pour reprise à la grue



VIDÉO
D'UTILISATION



MANERGO

MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

59590 RAISMES (FR)

Tél. +33 (0)3 27 31 28 00

www.manergo.fr

Fabriqué en France

