MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : BARS2665-1006

# Bac rack conique en tôle galvanisée de 1006 litres pour des lisses de 2700 mm



## Description :

Ce bac de rétention en acier galvanisé 2,5 mm spécialement conçu pour sécuriser le stockage de vos produits inflammables, huiles ou hydrocarbures. Équipé d'un caillebotis amovible, il assure une parfaite isolation des contenants en cas de fuite. Ce bac est à poser des lisses ou traverses.

## Avantages :

- Bac conique donc empilable dans le transport
- Pour le stockage de produits inflammables
- Robuste
- Disponible en version peinte, galvanisé en chaud
- Bac sur-mesure possible

## Caractéristiques techniques :

- Matière du bac : tôle galvanisé 2,5 mm
- Matière du caillebotis : acier galvanisé à chaud, maille 44 x 66
- 2 caillebotis amovible
- Capacité de charge répartie : 1000 kg/m²
- Largeur entre lisses 980 mm
- Largeur basse du bac : 906 mm
- Coloris : gris galvanisé

| Références de la gamme | Capacité de rétention | Dimensions (L x l x h) | Charge admissible | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|
| BARS2265-1043 | 1043 litres | 2265 x 1240 x (467 + 32.5) mm | 1000 kg/m² | 156 kg |
| BARS2665-1006 | 1006 litres | 2665 x 1240 x (412 + 32,5) mm | 1000 kg/m² | 181 kg |
| BARS3265-1518 | 1518 litres | 3265 x 1240 x (467 + 32,5) mm | 1000 kg/m² | 214 kg |
| BARS3560-1656 | 1656 litres | 3560 x 1240 x (467 + 32,5) mm | 1000 kg/m² | 229 kg |

**Conformité & Réglementation**

Ce modèle répond strictement aux exigences réglementaires de la législation française et européenne concernant la protection de l'environnement et la prévention des risques de pollution des sols et des eaux (Arrêté du 4 octobre 2010).

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95