MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : BAS220

Bac de rétention en tôle galvanisé pour le stockage de 2 fûts



Description :

Ce bac de rétention en acier galvanisé 1.5 mm spécialement conçu pour sécuriser le stockage de vos produits inflammables, huiles ou hydrocarbures. Équipé d'un caillebotis amovible, il assure une parfaite isolation des contenants en cas de fuite.

Avantages :

- Bac conique donc empilable dans le transport
- Pour le stockage de produits inflammables
- Robuste
- Disponible en version peinte, galvanisé en chaud ou en inox
- Bac sur-mesure possible

Caractéristiques techniques :

- Matière du bac : tôle galvanisé 1,5 mm (Acier S234JR)
- Matière du caillebotis : acier galvanisé à chaud, maille 88 x 66
- Caillebotis amovible
- Capacité de charge répartie : 1000 kg/m²
- Passage de fourche
- Hauteur des pieds : 100 mm

Références de la gamme	Capacité de rétention	Dimensions (L x l x h)	Charge admissible	Poids à vide
BAS220 *(2 fûts)*	220 litres	1228 x 832 x 228 mm + 100 mm de pieds	1000 kg/m²	40 kg
BAS440 *(4 fûts)*	440 litres	1227 x 1287 x 294 mm + 100 mm de pieds	1000 kg/m²	56 kg
BAS1000 *(1 IBC)*	1000 litres	1232 x 1287 x 701 mm + 100 mm de pieds	1000 kg/m²	100 kg
BAS1000-2 *(2 IBC)*	1000 litres	2478 x 1287 x 328 mm + 100 mm de pieds	1000 kg/m²	149 kg

Conformité & Réglementation

Ce modèle répond strictement aux exigences réglementaires de la législation française et européenne concernant la protection de l'environnement et la prévention des risques de pollution des sols et des eaux (Arrêté du 4 octobre 2010).

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95