MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : BPJ1260

Bac de rétention en polyéthylène pour le stockage d'1 IBC



Description :

Ce bac de rétention en polyéthylène est spécialement conçu pour sécuriser le stockage de vos produits corrosifs. Équipé d'un caillebotis amovible, il assure une parfaite isolation des contenants en cas de fuite.

Avantages :

- Bac conique donc empilable dans le transport ;
- Pour le stockage de produits corrosifs ;
- Robuste ;

Caractéristiques techniques :

- Matière du bac : polyéthylène
- Matière du caillebotis : polyéthylène
- Caillebotis anti-dérapant
- Supports centraux amovibles rouge (à placer sous le caillebotis)
- Passage de fourches
- Capacité de charge (répartie) : 2500 kg

Références de la gamme	Capacité de rétention	Dimensions (L x l x h)	Charge admissible	Poids à vide
BPJ230 *(2 fûts)*	230 litres	1310 x 910 x 380 mm	650 kg/m²	24 kg
BPJ485 *(4 fûts)*	485 litres	1380 x 1290 x 480 mm	1250 kg/m²	41 kg
BPJ1260 *(1 IBC)*	1260 litres	1680 x 1680 x 700 mm	2500 kg/m²	86 kg
BPJ1200 *(2 IBC)*	1200 litres	2260 x 1465 x 575 mm	3000 kg/m²	116 kg

Conformité & Réglementation

Ce modèle répond strictement aux exigences réglementaires de la législation française et européenne concernant la protection de l'environnement et la prévention des risques de pollution des sols et des eaux (Arrêté du 4 octobre 2010).

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95