

MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : **BTSL6500X2650X2450**

Bungalow tôlé de 6 mètres équipé





Description :

Le bungalow tôlé est conçu pour entreposer en toute sécurité des produits chimiques, inflammables, polluants ou phytosanitaires. Le bungalow est équipé d'un bac de rétention intégrée pour récupérer tout déversement accidentel. Des options peuvent être ajoutées suivant votre cahier des charges (climatisation, ventilation, éclairage, rayonnage, rampe, protection cadenas, crochet portes …).



Si vous avez des contraintes de place, nous pouvons également vous proposer du sur-mesure.

Pour les produits fortement inflammables, une version coupe-feu (type EI 120 ou REI 120) est recommandée.


Nota, une dalle béton ou à défaut des longrines sont indispensables pour poser le bungalow (Le sol doit pouvoir supporter le poids du bungalow à vide + la charge maximale stockée). La surface de pose doit être plane et de niveau.

Caractéristiques techniques	
Dimensions extérieures (L x l x h) :	6500 x 2650 x 2450 mm
Dimensions intérieures (L x l x h) :	6000 x 2300 x 2200 mm
Rétention :	2000 litres
Poids :	1500 kg
Teinte :	Gris galvanisé

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95

Caractéristiques générales	
	Structure mécano-soudée en acier carbone à haute flexibilité et résistance structurelle assemblés et soudés entre eux selon les exigences statiques avec un équipement Mig à calibrage contrôlé (UNI EN ISO 9606-1 :2013).
	Les parois sont protégées par un revêtement en panneaux de tôle d'acier galvanisée ondulée. Des joints sont présents sur la structure pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
	Un système de descente d'eaux pluviales avec sorties latérales est directement intégré à la structure pour assurer une évacuation efficace.
	Bac de rétention fabriqué en acier au carbone cintré et assemblé selon la norme UNI EN 10025:1992, le bac fait l'objet de contrôle non destructifs (Rotrivel U / Rouge WW) selon la norme ISO 3834-2. La plateforme de stockage est équipée de caillebotis galvanisés à chaud, amovibles et capables de supporter une charge de 1000 kg/m². Le bac est équipé d'une jauge de niveau.
	Les grilles de ventilation naturelle servent principalement à assurer la circulation de l'air pour protéger le matériel stocké et la structure elle-même. Ici les 2 grilles (dimensions 500 x 500 mm) sont positionnées sur les 2 petits côtés, une en haut et une en bas.

	2 portes battantes à charnières, construites sur une armature en profilés d'acier galvanisé et revêtues de tôle ondulée galvanisée • Fermeture sécurisée par crémone 3 points • Fermeture par cadenas avec 3 clés • Système de maintien ouvert par crochet • Passage de porte : 1860 x 2100 mm
	Rayonnage en acier galvanisée situés sur le côté fixe de la longueur • Rayonnage sur 2 niveaux • Profondeur de 510 mm
	Rampe d'accès pour bungalow en acier galvanisé. Dimensions : 1600 x 1000 x 300 mm. Poids : 100 kg. Equipée de 2 poignées latérales.
	La finition est assurée par un mastic thixotrope MS polymère, appliqué après un traitement préparatoire complet comprenant nettoyage, dégraissage et étalement d'un activateur d'adhérence. *Option : possibilité de peindre le bungalow en supplément*
	Hauteur du sol 100 mm avec pieds de support avec possibilité de le fixer au sol. *La fixation du bungalow est optionnelle et en supplément*.

	Peut être déplacé avec un chariot élévateur de capacité adéquate ou une grue, grâce aux anneaux de levage.
	Anneaux de levage sur le toit, + 110 mm de hauteur.
	Le bungalow est livré complet avec sa plaque signalétique, son affichage de sécurité et son livret officiel regroupant le certificat d'essai et la notice d'utilisation. Un affichage des compatibilités de stockage des produits est affiché dans le bungalow.
	Conforme à la norme internationale UNI EN ISO 3834-2:2021 certificat n° 523-088-2012 TÜV Italia et les exigences essentielles en matière de sécurité et de protection de l'environnement

Exemple de réalisation :

Bungalow tôlé 6 mètres

