MANERGO RÉTENTION

Fiche technique

Référence : BAFL450

Bac de rétention en acier galvanisé fermé pour le stockage de 4 fûts



Description :

Ce bac de rétention fermé en acier galvanisé 2 mm, est spécialement conçu pour sécuriser le stockage de vos produits. Grâce à sa structure entièrement fermé, il protège les contenants contre les intempéries, le vol… Équipé d'un caillebotis amovible, il assure une parfaite isolation des contenants en cas de fuite.

Avantages :

- Bac fermé pour un stockage extérieur
- Pour le stockage de produits inflammables
- Robuste
- Disponible en version tôlé, galvanisé en chaud.
  - Si version peinture, plusieurs coloris au choix
- Bac sur-mesure possible

Caractéristiques techniques :

- Bac en acier galvanisé 2 mm - S235JR
- Caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud, maille 44 x 66
- Equipé de 2 grilles de ventilation
- 1 porte battante avec poignée affleurante et verrouillage par clé
- Capacité de charge répartie : 1000 kg/m²
- Peinture polyuréthane
- Passage de fourche intégré
  - Dimensions : 170 x 70 mm
- Déplacement uniquement à vide

Références de la gamme	Capacité de rétention	Dimensions hors-tout (L x l x h)	Dimensions intérieures (L x l x h)	Charge admissible	Poids à vide
BAFL450 *(4 fûts)*	450 litres	1505 x 1300 x 1647 mm + 80 mm de pieds	1490 x 1246 x 1330 mm	1000 kg/m²	315 kg

Conformité & Réglementation

Ce modèle répond strictement aux exigences réglementaires de la législation française et européenne concernant la protection de l'environnement et la prévention des risques de pollution des sols et des eaux (Arrêté du 4 octobre 2010).

MANERGO RÉTENTION - 9b rue des Côteaux de Grand Lieu / rue des Ceps – 44830 BOUAYE – retention@manergo.fr
www.manergo.fr - + 33 (0)6 07 18 10 94 ou +33 (0)6 82 02 25 95