

>> POUR LES DÉCHETTERIES, PORTS DE PLAISANCE ET FLUVIAUX, AÉROPORTS

COLLECTEUR MOD'HUILE (R)

Permet de récupérer les huiles usagées. L'utilisateur verse son huile dans le guichet prévu, une fois son bidon vide, il le dépose dans la partie supérieure prévue à cet effet.

Idéal pour vider des bidons d'huiles usagées de faible volume 1 à 20 L



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

8019

PARTIE BASSE : PEINTURE
ANTI-CORROSION ET
POLYURÉTHANE ANTI-UV

1028

PARTIE HAUTE

Raccord de pompage
de type pompier DN50

Anneau de
levage à vide

Réserve à bidons
de grande capacité

Jauge de niveau

Double cuve avec système
de détection antifuite

Trappe d'accès
verrouillable à la
réserve de bidons vides

Volet de protection
anti-pluie

Très large guichet
de déversement
permettant de
mettre plusieurs
bidons en même
temps

Structure entièrement métallique,
en tôles d'épaisseur 2,5 et 3 mm
de qualité S235 résistant aux impacts
extérieurs et au vandalisme



LA SÉRIÉNTÉ CERTIFIÉE

Conforme à la norme NF H 96-118 et à l'arrêté du 27 mars 2012.
Classement au feu : les tôles acier de qualité S235 sont classées
M0 : incombustible ininflammable.

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
R1000	1 160 x 1 320 x 2 131 mm	1 015 L
R1500	1 160 x 1 770 x 2 131 mm	1 425 L
R3000	2 400 x 1 770 x 2 130 mm	3 050 L
R3000ASPI	2 598 x 2 400 x 1 787 mm	3 050 L

- MODÈLE R3000ASPI -

Idéal pour vider
des bidons de + de 20 L
Avec canule d'aspiration

VIDÉO
D'UTILISATION



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

- Bac de récupération Égout'Huile (propreté des abords) - Cf p.9